



CUBE line

Le caratteristiche della linea Cube

Cube range features | Les caractéristiques de la ligne Cube
Характеристики линии Cube

- **Sistema di controllo elettromeccanico**
- Pannello comandi con pulsanti
- Facilità di utilizzo
- Giranti di lavaggio e risciacquo in acciaio inox
- Grande durata nel tempo
- Doppio dosatore di detergente e brillantante installato di serie su tutti i modelli

- **Mechanical control system**
- Buttons' control panel
- Easy to use
- Stainless steel washing and rinsing arms
- Long lasting machines
- Double detergent and rinse-aid dispenser as standard equipment on every models

- **Système de contrôle mécanique**
- Panneau de commandes avec boutons
- Grande facilité d'utilisation
- Bras de lavage et rinçage en acier inox
- Fiabilité dans le temps insupérable
- Double doseur de détergent et de produit de rinçage installé d'usine sur tous modèles

- **Электромеханическая система управления**
- Панель управления с кнопками
- Простота использования
- Разбрызгивающие крыльчатки для мойки и ополаскивания из нержавеющей стали
- Длительный срок службы
- Двойной дозатор моющего средства и ополаскивателя, серийно установленный на всех моделях



Le caratteristiche della linea Cube

50th
SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

*Cube range features | Les caractéristiques de la ligne Cube
Характеристики линии Cube*

AFFIDABILITÀ E SEMPLICITÀ DI UTILIZZO. LA FORZA DELLA LINEA CUBE.

Reliability and easy to use.

The strength of Cube range.

Fiabilité et facilité d'utilisation.

La force de la ligne Cube.

Надежность и простота

использования - сила линии Cube.



CUBE line

Lavabicchieri

Glasswashers

Lave-verres

Стаканомойки



C320



C320R



C327



C327R

Caratteristiche lavabicchieri - Glasswashers features

Caractéristiques du lave-verres - Технические характеристики

	Dimensioni - Dimensions Dimensions (mm) L - P - H	420x500x610h	420x500x610h	420x500x660h	420x500x660h
	Imballo - Packing Emballage - Упаковка (cm - m3 - kg)	670x570x840h 0,32/42	670x570x840h 0,32/42	670x570x840h 0,32/46	670x570x840h 0,32/46
	Ciclo lavaggio - Washing cycle Cycle lavage - Цикл мойки (+55°C)	120sec	120sec	120sec	120sec
	n° cesti/ora - n° baskets/hour nb paniers/heure - Кол-во кассет/час (+55°C)	30	30	30	30
	H massima bicchiere - Height glass max H maximum verres - Макс. высота бокала	205cm	205cm	250cm	250cm
	Girante - Washing arms Rotor - Моющие рукава	 Ø18 INOX	 Ø18 INOX	 Ø18 INOX	 Ø18 INOX
	Resistenza vasca - Capacità vasca Tank heating element - Tank capacity Résistance bac - Capacité bac ТЭН ванны - ёмкость бака	2,6kW 13lt	2,6kW 13lt	2,6kW 13lt	2,6kW 13lt
	Resistenza boiler - Capacità boiler Boiler heating element - Boiler capacity Résistance chauffe-eau - Capacité chauffe-eau Мощность бойлера - ёмкость бойлера	2,5kW 3,2lt	2,5kW 3,2lt	2,5kW 3,2lt	2,5kW 3,2lt
	Potenza pompa - Washing pump power Puissance pompe - Мощность моющего насоса	0,19kW / 0,25Hp	0,19kW / 0,25Hp	0,19kW / 0,25Hp	0,19kW / 0,25Hp
	Potenza totale / Corrente - Total power input / Current - Puissance totale/Courant Номинальная мощность / Мощность тока	2,79kW / 16A	2,79kW / 16A	2,79kW / 16A	2,79kW / 16A
	Tensione alimentazione standard Standard input voltage Tension d'alimentation standard Стандартное электропитание	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
	Alimentazione acqua consigliata Recommended inlet water temperature Alimentation d'eau conseillée Рекомендуемый подвод воды	+55°C	+55°C	+55°C	+55°C
	Durezza acqua consigliata - Water hardness Dureté de l'eau conseillée - Жесткость воды	7÷10 °f	7÷10 °f	7÷10 °f	7÷10 °f
	Consumo acqua per ciclo a 2 bar Water consumption per cycle (2 bar) Consommation d'eau pour cycle à 2 bar Расход воды за цикл (давл. 2 бара)	2,0lt	2,0lt	2,0lt	2,0lt
	Dosatore regolabile di detergente e brillantante Adjustable detergent and rinse-aid dispenser Doseur réglable de détergent et produit de brillance Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	ELECTRIC	ELECTRIC	ELECTRIC	ELECTRIC

-  Accessorio installato - *Optional installed*
Accessoire installé - Опция встраивается на заводе-производителе
-  Accessorio non installato - *Optional not installed*
Accessoire non installé - Монтажный комплект



C320



C320R



C327



C327R

Articolo - Article - Article - Артикул

	CA500*	Pompa di pressione installata 0,5Hp - <i>Built-in booster pump 0,5Hp</i> - <i>Pompe de pression installée 0,5Hp</i> - Встроенный на заводе-изготовителе насос давления 0,5Hp
	DP50*	Pompa di scarico installata 40W - <i>Built-in drain pump 40W</i> - <i>Pompe de vidange installée 40W</i> - Встроенный на заводе-изготовителе сливной насос 40 Вт
	CA500K**	Kit pompa di pressione 0,5Hp - <i>Booster pump kit 0,5Hp</i> - <i>Kit pompe de pression 0,5Hp</i> - Насос давления 0,5Hp
	DP50K**	Kit pompa di scarico 40W - <i>Drain pump kit 40W</i> - <i>Kit pompe de vidange 40W</i> - Сливной насос 40 Вт
	3294K	Kit 4 Piedini inox 50-70mm - <i>Kit 4 Stainless steel feet 50-70mm</i> - <i>Kit 4 Pieds inox 50-70mm</i> - Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм

CORREDO STANDARD - STANDARD EQUIPMENT - FOURNITURE STANDARD - БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


	207054	Cesto per bicchieri dim. 350x350x150mm <i>Basket for glasses dim. 350x350x150mm</i> <i>Panier pour verres dim. 350x350x150mm</i> <i>Корзина для стаканов 350x350x150мм</i>	2	-	2	-
	207035	Cesto per bicchieri Ø350mm <i>Basket for glasses Ø350mm</i> <i>Panier pour verres Ø350mm</i> <i>Корзина для стаканов Ø350мм</i>	-	2	-	2
	1153	Portapiattini 12 posti - <i>Saucer holder 12 pieces</i> - <i>Porte-petites assiettes 12 places</i> - Держатель для тарелок на 12 мест	1	1	1	1
	1155	Portaposate - <i>Cutlery insert</i> - <i>Porte-couverts</i> - Держатель для приборов	1	1	1	1

*CA500 + DP50:

La profondità della lavastoviglie aumenta di **+ 60mm**,
The depth of the dishwasher increases by + 60mm,
La profondeur du lave-vaisselle augmente de + 60mm,
Глубина посудомоечной машины увеличивается на +60мм

**CA500K + DP50K:

Non disponibili assieme sulla stessa lavastoviglie
Not available together on the dishwasher
Non disponibles ensemble sur le même lave-vaisselle
Не устанавливаются вместе на одну посудомоечную машину



La profondità delle lavastoviglie porta frontale è comprensiva di 2cm di maniglia
The front-loading dishwashers' depth includes 2cm of door handle
La profondeur des lave-vaisselle porte frontale comprend 2 cm de poignée
Глубина посудомоек с фронтальной загрузкой включает 2 см ручки

CUBE line

Lavabicchieri

Glasswashers

Lave-verres

Стаканомойки



C426




C426R

Caratteristiche lavabicchieri - Glasswashers features

Caractéristiques du lave-verres - Технические характеристики

	Dimensioni - Dimensions Dimensions - Габ.размеры (mm) L - P - H	470x555x660h	470x555x660h
	Imballo - Packing Emballage - Упаковка (mm - m3 - kg)	670x570x890h 0,34/44	670x570x890h 0,34/44
	Ciclo lavaggio - Washing cycle Cycle lavage - Цикл мойки (+55°C)	120sec	120sec
	n° cesti/ora - n° baskets/hour nb paniers/heure - Кол-во кассет/час (+55°C)	30	30
	H massima bicchiere - Height glass max H maximum verres - Макс.высота бокала	245mm	245mm
	Ø max piatto - Ø height plate max Ø max assiette - Ø макс.тарелки	265mm	265mm
	Girante - Washing arms Rotor - Моющие рукава	 Ø18 INOX	 Ø18 INOX
	Resistenza vasca - Capacità vasca Tank heating element - Tank capacity Résistance bac - Capacité bac ТЭН ванны - ёмкость бака	2,6kW 17lt	2,6kW 17lt
	Resistenza boiler - Capacità boiler Boiler heating element - Boiler capacity Résistance chauffe-eau - Capacité chauffe-eau Мощность бойлера - місткість бойлера	2,5kW 3,2lt	2,5kW 3,2lt
	Potenza pompa - Washing pump power Puissance pompe - Мощность моющего насоса	0,19kW / 0,25Hp	0,19kW / 0,25Hp
	Potenza totale / Corrente - Total power input / Current - Tension d'alimentation standard - Номинальная мощность / Мощность тока	2,79kW / 16A	2,79kW / 16A
	Tensione alimentazione standard Standard input voltage Alimentation d'eau conseillée Стандартное электропитание	230V 50Hz	230V 50Hz
	Alimentazione acqua consigliata Recommended inlet water temperature Empfohlene Temperatur des Speisewassers Рекомендуемый подвод воды	+55°C	+55°C
	Durezza acqua consigliata - Water hardness Dureté de l'eau conseillée - Жесткость воды	7°f	7°f
	Consumo acqua per ciclo a 2 bar Water consumption per cycle (2 bar) Consommation d'eau pour cycle à 2 bar Расход воды за цикл(2 бар)	2,0lt	2,0lt
	Dosatore regolabile di detergente e brillantante Adjustable detergent and rinse-aid dispenser Doseur réglable de détergent et produit de brillance Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	ELECTRIC	ELECTRIC

-  Accessorio installato - *Optional installed*
Accessoire installé - Опция встраивается на заводе-производителе
-  Accessorio non installato - *Optional not installed*
Accessoire non installé - Монтажный комплект



C426

C426R

Articolo - Article - Article - Артикул

	CA500*	Pompa di pressione installata 0,5Hp - <i>Built-in booster pump 0,5Hp</i> <i>Pompe de pression installée 0,5Hp</i> Встроенный на заводе-изготовителе насос давления 0,5Hp		
	DP50*	Pompa di scarico installata 40W - <i>Built-in drain pump 40W</i> <i>Pompe de vidange installée 40W</i> Встроенный на заводе-изготовителе сливной насос 40 Вт		
	CA500K**	Kit pompa di pressione 0,5Hp - <i>Booster pump kit 0,5Hp</i> <i>Kit pompe de pression 0,5Hp</i> - Насос давления 0,5Hp		
	DP50K**	Kit pompa di scarico 40W - <i>Drain pump kit 40W</i> <i>Kit pompe de vidange 40W</i> - Сливной насос 40 Вт		
	3294K	Kit 4 Piedini inox 5-7cm - <i>Kit 4 Stainless steel feet 5-7cm</i> <i>Kit 4 Pieds inox 5-7 cm</i> Регулируемые ножки из нерж. стали 5-7 см		
	208055	Cesto 9 piatti dim. 400x400x100mm <i>Basket for 9 dishes dim. 400x400x100mm</i> <i>Panier 9 assiettes dim. 400x400x100mm</i> Корзина для 9 тарелок 400x400x100мм	 *	 *
	208052	Cesto inclinato per calici da vino dim. 400x400x170mm <i>Inclined basket for wine glasses dim. 400x400x170mm</i> <i>Panier incliné pour verres à vin dim. 400x400x170mm</i> наклонная корзина для винных бокалов 400x400x170мм	 *	 *

CORREDO STANDARD - STANDARD EQUIPMENT - FOURNITURE STANDARD - БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	208054	Cesto per bicchieri dim. 400x400x150mm <i>Basket for glasses dim. 400x400x150mm</i> <i>Panier pour verres dim. 400x400x150mm</i> Корзина для стаканов 400x400x150мм	2	-
	208035	Cesto per bicchieri Ø400mm <i>Basket for glasses Ø400mm</i> <i>Panier pour verres Ø400mm</i> Корзина для стаканов Ø400 мм	-	2
	1153	Portapiattini 12 posti - <i>Saucer holder 12 pieces</i> - <i>Porte-petites assiettes 12 places</i> - Держатель для тарелок на 12 мест	1	1
	1155	Portaposate - <i>Cutlery insert</i> <i>Porte-couverts</i> - Держатель для приборов	1	1


 *
vedi listino cestelli / see racks price list / voir catalogue paniers / см. прайс лист запчастей

*CA500 + DP50:

La profondità della lavastoviglie aumenta di **+ 60mm**,
The depth of the dishwasher increases by **+ 60mm**,
La profondeur du lave-vaisselle augmente de **+ 60mm**,
Глубина посудомоечной машины увеличивается на **+60мм**

**CA500K + DP50K:

Non disponibili assieme sulla stessa lavastoviglie
Not available together on the dishwasher
Non disponibles ensemble sur le même lave-vaisselle
Не устанавливаются вместе на одну посудомоечную машину



La profondità delle lavastoviglie porta frontale è comprensiva di 2cm di maniglia
The front-loading dishwashers' depth includes 2cm of door handle
La profondeur des lave-vaisselle porte frontale comprend 2 cm de poignée
Глубина посудомоек с фронтальной загрузкой включает 2 см ручки

CUBE line

Lavabicchieri

Glasswashers

Lave-verres

Стаканомойки



C432H



C432HR



C432



C432R

Caratteristiche lavabicchieri - Glasswashers features

Caractéristiques du lave-verres - Технические характеристики

	Dimensioni - Dimensions Dimensions - Габ.размеры (mm) L - P - H	470x555x710h	470x555x710h	470x555x710h	470x555x710h
	Imballo - Packing Emballage - Упаковка (mm - m3 - kg)	670x570x890h 0,34/44	670x570x890h 0,34/44	670x570x890h 0,34/48	670x570x890h 0,34/48
	Ciclo lavaggio - Washing cycle Cycle lavage - Цикл мойки (+55°C)	120sec	120sec	120sec	120sec
	n° cesti/ora - n° baskets/hour nb paniers/heure - Кол-во кассет/час (+55°C)	30	30	30	30
	H massima bicchiere - Height glass max H maximum verres - Макс.высота бокала	295mm	295mm	275cm	275cm
	Ø max piatto - Ø height plate max Ø max assiette - Ø макс.тарелки	315mm	315mm	295cm	295cm
	Girante - Washing arms Rotor - Моющие рукава	 Ø18 INOX	 Ø18 INOX	 Ø18 INOX	 Ø18 INOX
	Resistenza vasca - Capacità vasca Tank heating element - Tank capacity Résistance bac - Capacité bac ТЭН ванны - ёмкость бака	2,6kW 17lt	2,6kW 17lt	2,6kW 17lt	2,6kW 17lt
	Resistenza boiler - Capacità boiler Boiler heating element - Boiler capacity Résistance chauffe-eau - Capacité chauffe-eau Мощность бойлера - місткість бойлера	2,5kW 3,2lt	2,5kW 3,2lt	2,5kW 3,2lt	2,5kW 3,2lt
	Potenza pompa - Washing pump power Puissance pompe - Мощность моющего насоса	0,19kW / 0,25Hp	0,19kW / 0,25Hp	0,26kW / 0,35Hp	0,26kW / 0,35Hp
	Potenza totale / Corrente - Total power input / Current - Puissance totale/Courant Номинальная мощность / Мощность тока	2,79kW / 16A	2,79kW / 16A	2,86kW / 16A	2,86kW / 16A
	Tensione alimentazione standard Standard input voltage Tension d'alimentation standard Стандартное электропитание	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
	Alimentazione acqua consigliata Recommended inlet water temperature Alimentation d'eau conseillée Рекомендуемый подвод воды	+55°C	+55°C	+55°C	+55°C
	Durezza acqua consigliata - Water hardness Dureté de l'eau conseillée - Жесткость воды	7÷10 °f	7÷10 °f	7÷10 °f	7÷10 °f
	Consumo acqua per ciclo a 2 bar Water consumption per cycle (2 bar) Consommation d'eau pour cycle à 2 bar Расход воды за цикл(давл. 2 бара)	2,0lt	2,0lt	2,0lt	2,0lt
	Dosatore regolabile di detergente e brillantante Adjustable detergent and rinse-aid dispenser Doseur réglable de détergent et produit de brillance Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	ELECTRIC	ELECTRIC	ELECTRIC	ELECTRIC

- Accessorio installato - *Optional installed*
Accessoire installé - Опция встраивается на заводе-производителе
- Accessorio non installato - *Optional not installed*
Accessoire non installé - Монтажный комплект



C432H



C432HR



C432



C432R

Articolo - Article - Article - Артикул

	CA500*	Pompa di pressione installata 0,5Hp - <i>Built-in booster pump 0,5Hp</i> Pompe de pression installée 0,5Hp Встроенный на заводе-изготовителе насос давления 0,5Hp				
	DP50*	Pompa di scarico installata 35W - <i>Built-in drain pump 35W</i> Pompe de vidange installée 35W Встроенный на заводе-изготовителе сливной насос 35 Вт				
	CA500K**	Kit pompa di pressione 0,5Hp - <i>Booster pump kit 0,5Hp</i> Kit pompe de pression 0,5Hp - Насос давления 0,5Hp				
	DP50K**	Kit pompa di scarico 35W - <i>Drain pump kit 35W</i> Kit pompe de vidange 35W - Сливной насос 35 Вт				
	3294K	Kit 4 Piedini inox 50-70mm - <i>Kit 4 Stainless steel feet 50-70mm</i> Kit 4 Pieds inox 50-70mm Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70 мм				
	208055	Cesto 9 piatti dim. 400x400x100mm Basket for 9 dishes dim. 400x400x100mm Panier 9 assiettes dim. 400x400x100mm Корзина для 9 тарелок 400x400x100 мм		*		*
	208052	Cesto inclinato per calici da vino dim. 400x400x170mm Inclined basket for wine glasses dim. 400x400x170mm Panier incliné pour verres à vin dim. 400x400x170mm наклонная корзина для винных бокалов 400x400x170 мм		*		*

CORREDO STANDARD - STANDARD EQUIPMENT - FOURNITURE STANDARD - БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	208054	Cesto per bicchieri dim. 400x400x150mm Basket for glasses dim. 400x400x150mm Panier pour verres dim. 400x400x150mm Корзина для стаканов 400x400x150mm	2	-	2	-
	208035	Cesto per bicchieri Ø400mm Basket for glasses Ø400mm Panier pour verres Ø400mm Корзина для стаканов Ø400 мм	-	2	-	2
	1153	Portapiattini 12 posti - <i>Saucer holder 12 pieces</i> - Porte-petites assiettes 12 places - Держатель для тарелок на 12 мест	1	1	1	1
	1155	Portaposate - <i>Cutlery insert</i> Porte-couverts - Держатель для приборов	1	1	1	1




vedi listino cestelli / see racks price list / voir catalogue paniers / см. прайс лист запчастей

***CA500 + DP50:**

La profondità della lavastoviglie aumenta di **+ 60mm**,
The depth of the dishwasher increases by **+ 60mm**,
La profondeur du lave-vaisselle augmente de **+ 60mm**,
Глубина посудомоечной машины увеличивается на **+60мм**

****CA500K + DP50K:**

Non disponibili assieme sulla stessa lavastoviglie
Not available together on the dishwasher
Non disponibles ensemble sur le même lave-vaisselle
Не устанавливаются вместе на одну посудомоечную машину



La profondità delle lavastoviglie porta frontale è comprensiva di 2cm di maniglia
The front-loading dishwashers' depth includes 2cm of door handle
La profondeur des lave-vaisselle porte frontale comprend 2 cm de poignée
Глубина посудомоек с фронтальной загрузкой включает 2 см ручки

CUBE line

Lavastoviglie

Dishwashers

Lave-vaisselle

Посудомойки



C453



C537



C537T

Caratteristiche lavastoviglie - Dishwashers features

Caractéristiques lave-vaisselle - Технические характеристики

	Dimensioni - Dimensions Dimensions - Габ.размеры (mm) L - P - H	530x610x760h	585x680x815h	585x680x815h
	Imballo - Packing Emballage - Упаковка (mm - m3 - kg)	680x800x920h 0,50/64	680x800x1000h 0,54/69	680x800x1000h 0,54/69
	Ciclo lavaggio - Washing cycle Cycle lavage - Цикл мойки (+55°C)	120sec	120sec	120sec
	n° cesti/ora - n° baskets/hour nb paniers/heure - Кол-во кассет/час (+55°C)	30	30	30
	H massima bicchiere - Height glass max H maximum verres - Макс.высота бокала	290mm	310mm	310mm
	Ø max piatto - Ø height plate max Ø max assiette - Ø макс.тарелки	310mm	350mm	350mm
	Teglie - Trays Plats à four - Противень	n.d.	GN1/1	GN1/1
	Girante - Washing arms Rotor - Моющие рукава	 Ø18 INOX	 Ø18 INOX	 Ø18 INOX
	Resistenza vasca - Capacità vasca Tank heating element - Tank capacity Résistance bac - Capacité bac ТЭН ванны - ёмкость бака	2,6kW 20lt	2,6kW 26lt	2,6kW 26lt
	Resistenza boiler - Capacità boiler Boiler heating element - Boiler capacity Résistance chauffe-eau - Capacité chauffe-eau Мощность бойлера - ёмкость бойлера	2,5kW 7,3lt	2,5kW 7,3lt	4,5kW 7,3lt
	Potenza pompa - Washing pump power Puissance pompe - Мощность моющего насоса	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
	Potenza totale / Corrente - Total power input / Current - Puissance totale/Courant Номинальная мощность / Мощность тока	3,12kW / 16A	3,12kW / 16A	5,02kW / 16A
	Tensione alimentazione standard Standard input voltage Tension d'alimentation standard Стандартное электропитание	230V 50Hz	230V 50Hz	400V3N+T 50Hz
	Alimentazione acqua consigliata Recommended inlet water temperature Alimentation d'eau conseillée Рекомендуемый подвод воды	+55°C	+55°C	+55°C
	Durezza acqua consigliata - Water hardness Dureté de l'eau conseillée - Жесткость воды	7÷10 °f	7÷10 °f	7÷10 °f
	Consumo acqua per ciclo a 2 bar Water consumption per cycle (2 bar) Consommation d'eau pour cycle à 2 bar Расход воды за цикл (давл. 2 бара)	2,0lt	2,0lt	2,0lt
	Dosatore regolabile di detergente e brillantante Adjustable detergent and rinse-aid dispenser Doseur réglable de détergent et produit de brillance Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	ELECTRIC	ELECTRIC	ELECTRIC

- Accessorio installato - *Optional installed*
Accessoire installé - Опция встраивается на заводе-производителе
- Accessorio non installato - *Optional not installed*
Accessoire non installé - Монтажный комплект



C453



C537



C537T

Articolo - Article - Article - Артикул

	CA500	Pompa di pressione installata 0,5Hp - <i>Built-in booster pump 0,5Hp</i> Pompe de pression installée 0,5Hp Встроенный на заводе-изготовителе насос давления 0,5Hp			
	DP50	Pompa di scarico installata 40W - <i>Built-in drain pump 40W</i> Pompe de vidange installée 40W Встроенный на заводе-изготовителе сливной насос 40 Вт			
	KDW540	Kit doppie pareti isolamento termo/acustico e copertura superiore <i>Thermo/acoustic insulation double wall kit and upper cover</i> Kit double parois isolation thermo-acoustique et couverture supérieure комплект двойных стенок для термозвукоизоляции и верхняя панель	-		
	5401000K	Kit filtri inox vasca per lavapiatti cesto 500x500 <i>Stainless steel tank filter kit for rack dishwasher 500x500</i> Kit filtres inox bac pour lave-assiettes panier 500x500 Комплект фильтров из нержавеющей стали ванны для машины для мойки тарелок корзина 500x500	-		
	CA500K	Kit pompa di pressione 0,5Hp - <i>Booster pump kit 0,5Hp</i> Kit pompe de pression 0,5Hp - Насос давления 0,5Hp			
	DP50K	Kit pompa di scarico 40W - <i>Drain pump kit 40W</i> Kit pompe de vidange 40W - Сливной насос 40 Вт			
	SPI40	Mobile supporto inox dim. 580x565x450h+Piedini H120-190mm <i>Stainless steel table support dim. 580x565x450h +Feet H120-190mm</i> Mobile support inox dim. 580x565x450h+Pieds H120-190mm подставка для стола из нержавеющей стали, размеры 580x565x450В+ножки высотой 120-190мм	-		
	PB40	Porta battente per SPI40 - <i>Reversible door for SPI40</i> - Porte battant pour SPI40 - Дверца для подставки SPI40	-		
	SPI41	Supporto aperto per lavastoviglie 583x524x566 <i>Open support for dishwasher 583x524x566</i> Support ouvert pour lave-vaisselle 583x524x566 Открытая подставка для посудомоечной машины 583x524x566	-		
	3294K	Kit 4 Piedini inox 50-70mm - <i>Kit 4 Stainless steel feet 50-70mm</i> Kit 4 Pieds inox 50-70mm Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм			
	210052	Cesto inclinato per calici da vino dim.450x450x170mm <i>Inclined basket for wine glasses dim.450x450x170mm</i> Panier incliné pour verres à vin dim. 450x450x170mm наклонная корзина для винных бокалов 450x450x170мм		*	-
	WS500	Cesto modulare per calici 500mm <i>Modular basket for wine glasses 500mm</i> Panier modulaire pour verres à vin 500mm Модульная корзина для винных бокалов 500мм	-		*
	640200	Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm - <i>Basket for trays with 4 compartments dim.500x500x200mm</i> - Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm - Корзина для протейней с 4-мя делениями 500x500x200 мм	-		*
	800052	Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm <i>Inclined basket for wine glasses dim.500x500x170mm</i> Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170 мм	-		*

CORREDO STANDARD - STANDARD EQUIPMENT - FOURNITURE STANDARD - БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	210054	Cesto per bicchieri dim.450x450x100mm <i>Basket for glasses dim.450x450x100mm</i> Panier pour verres dim. 450x450x100mm Корзина для стаканов 450x450x100мм	1	-	-
	210055	Cesto 14 piatti dim.450x450x100mm <i>Basket for 14 dishes dim.450x450x100mm</i> Panier 14 assiettes dim. 450x450x100mm Корзина для 14 тарелок 450x450x100мм	1	-	-
	800201	Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm <i>Basket for glasses dim.500x500x100mm</i> Panier pour verres dim. 500x500x100mm Корзина для стаканов 500x500x100 мм	-	1	1
	800211	Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm <i>Basket for 18 dishes dim.500x500x100mm</i> Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm Корзина для 18 тарелок 500x500x100 мм	-	1	1
	1155	Portaposate - <i>Cutlery insert</i> Porte-couverts - Держатель для приборов	1	2	2
	1153	Portapiattini 12 posti - <i>Saucer holder 12 pieces</i> - Porte-petites assiettes 12 places - Держатель для тарелок на 12 мест	1	-	-



* vedi listino cestelli / see racks price list / voir catalogue paniers / см. прайс лист запчастей

CUBE line

Lavapiatti a capotta

Pass-through dishwashers

Lave-vaisselle à capot

Купольные посудомойки



CH110



CH120

Caratteristiche lavastoviglie - Dishwashers features

Caractéristiques lave-vaisselle - Технические характеристики

	Dimensioni - Dimensions Dimensions - Габ.размеры (mm) L - P - H	620x770x1400/1900h	620x770x1400/1900h
	Imballo - Packing Emballage - Упаковка (mm - m3 - kg)	710x960x1520h 1,04/133	710x960x1520h 1,04/133
	Ciclo lavaggio - Washing cycle Cycle lavage - Цикл мойки (+55°C)	∞/60/90/120sec	∞/60/90/120sec
	n° cesti/ora - n° baskets/hour nb paniers/heure - Кол-во кассет/час (+55°C)	60/40/30	60/40/30
	H massima bicchiere - Height glass max H maximum verres - Макс.высота бокала	390mm	390mm
	Ø max piatto - Ø height plate max Ø max assiette - Ø макс.тарелки	415mm	415mm
	H massima pentola - Height pot max H maximum casserole - Макс.высота кастрюли	390mm	390mm
	LT cesta pane - LT bread basket LT panier pain - Литраж корзины для хлеба	40 (H=390mm)	40 (H=390mm)
	Teglie - Trays Plats à four - Противень	GN1/1	GN1/1
	Girante lavaggio e risciacquo Rinsing and Washing arms Rotor lavage et rinçage Моющие рукава	 Ø18 INOX UPPER / LOWER SEPARATED	 Ø30 INOX UPPER / LOWER SEPARATED
	Resistenza vasca - Capacità vasca Tank heating element - Tank capacity Résistance bac - Capacité bac ТЭН ванны - ёмкость бака	4,5kW 37lt	4,5kW 37lt
	Resistenza boiler - Capacità boiler Boiler heating element - Boiler capacity Résistance chauffe-eau - Capacité chauffe-eau Мощность бойлера - місткість бойлера	5,4kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
	Potenza pompa - Washing pump power Puissance pompe - Мощность моющего насоса	1,12Kw / 1,5 Hp	1,64kW / 2,2Hp
	Potenza totale / Corrente - Total power input / Current - Puissance totale/Courant Номинальная мощность /Мощность тока	6,52 kW / 16A	7,04 kW / 16A
	Tensione alimentazione standard Standard input voltage Tension d'alimentation standard Стандартное электропитание	400V3N+T (230V+T) 50Hz	400V3N+T 50Hz
	Alimentazione acqua consigliata Recommended inlet water temperature Alimentation d'eau conseillée Рекомендуемый подвод воды	+55°C	+55°C
	Durezza acqua consigliata - Water hardness Dureté de l'eau conseillée - Жесткость воды	7÷10 °f	7÷10 °f
	Consumo acqua per ciclo a 2 bar Water consumption per cycle (2 bar) Consommation d'eau pour cycle à 2 bar Расход воды за цикл(давл. 2 бара)	2,0lt	2,0lt
	Dosatore regolabile di detergente e brillantante Adjustable detergent and rinse-aid dispenser Doseur réglable de détergent et produit de brillance Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	ELECTRIC	ELECTRIC

-  Accessorio installato - *Optional installed*
Accessoire installé - Опция встраивается на заводе-производителе
-  Accessorio non installato - *Optional not installed*
Accessoire non installé - Монтажный комплект



CH110



CH120

Articolo - Article - Article - Артикул


	CA500	Pompa di pressione installata 0,5Hp - <i>Built-in booster pump 0,5Hp</i> Pompe de pression installée 0,5Hp Встроенный на заводе-изготовителе насос давления 0,5Hp
	DP52	Pompa di scarico installata 190W - <i>Built-in drain pump 190W</i> Pompe de vidange installée 190W Встроенный на заводе-изготовителе сливной насос 190 Вт
	HP45	Resistenza boiler 4,5kW - <i>Boiler heating element 4,5kW</i> Résistance chauffe-eau 4,5kW - Тэн бойлера 4,5кВт
	HP90	Resistenza boiler 9kW - <i>Boiler heating element 9kW</i> Résistance chauffe-eau 9kW - Тэн бойлера 9 кВт
	1201000 INSTALLED	Filtri inox vasca con fori da Ø1mm <i>Stainless steel tank filter with holes Ø1mm</i> Filtres intégraux cuve avec trous Ø1mm Комплект фильтра ванны из нерж.стали с отверстиями Ø1 мм
	1201000K KIT	Kit filtri inox vasca con fori da Ø1mm <i>Stainless steel tank filter kit with holes Ø1mm</i> Kit filtres intégraux cuve avec trous Ø1mm Комплект фильтра ванны из нерж.стали с отверстиями Ø1 мм
	CA500K	Kit pompa di pressione 0,5Hp - <i>Booster pump kit 0,5Hp</i> Kit pompe de pression 0,5Hp - Насос давления 0,5Hp
	DP52K	Kit pompa di scarico 190W - <i>Drain pump kit 190W</i> Kit pompe de vidange 190W - Сливной насос 190 Вт
	WS500	Cesto modulare per calici 500mm <i>Modular basket for wine glasses 500mm</i> Panier modulaire pour verres à vin 500mm Модульная корзина для винных бокалов 500мм
	640200	Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm <i>Basket for trays with 4 compartments dim.500x500x200mm</i> Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм
	800052	Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm <i>Inclined basket for wine glasses dim.500x500x170mm</i> Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170 мм

CORREDO STANDARD - STANDARD EQUIPMENT - FOURNITURE STANDARD - БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	800201	Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm <i>Basket for glasses dim.500x500x100mm</i> Panier pour verres dim. 500x500x100mm Корзина для стаканов 500x500x100мм	1	1
	800211	Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm <i>Basket for 18 dishes dim.500x500x100mm</i> Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2	2
	1154	Portaposate 8 posti - <i>8 division cutlery insert</i> Porte-couverts 8 places Держатель для приборов с 8-ю ячейками	1	1
	1201011	Filtro integrale vasca - <i>Integral tank filter</i> Filtre bac intégral - Встроенный фильтр ванны	2	2



* vedi listino cestelli / *see racks price list / voir catalogue paniers / см. прайс лист запчастей*



La profondità delle lavastoviglie porta frontale è comprensiva di 2cm di maniglia
The front-loading dishwashers' depth includes 2cm of door handle
La profondeur des lave-vaisselle porte frontale comprend 2 cm de poignée
Глубина посудомоек с фронтальной загрузкой включает 2 см ручки